

Quantum 55®



Grasa multipropósito para rodamientos

Quantum 55® es una grasa de extrema presión, multipropósito para todo tipo de rodamientos. Con un punto de goteo de 260° C., Quantum55® se desempeña magníficamente en aplicaciones de alta temperatura. Cuenta con una excelente capacidad de retornar a su consistencia original aun después de haber llegado a su punto de goteo!! Sus aditivos de extrema presión proveen alta resistencia a cargas pesadas de trabajo además de mantener prácticamente sin desgaste sus equipos. Quantum 55® tiene excelente resistencia al agua, aun en condiciones de lavado. Dará magníficos resultados cuando se sumerja por periodos cortos. Su sobresaliente estabilidad mecánica hace posibles intervalos prolongados de lubricación sin pérdida de consistencia de la grasa. Esta grasa puede ser bombeada en equipos centralizados de lubricación mostrando excelente fluidez.

Aplicaciones:

Rodamientos de todo tipo de equipos, Motores eléctricos, Sopladores, Coples flexibles, Bombas de agua, Molinos formadores de acero, etc.

Especificación Técnica:

Color.....	Azul
Textura.....	Adherente
Penetración Trabajada.....	255-285
Reversibilidad.....	Superior
Punto de Goteo.....	260° C.
Viscosidad del Aceite Base	
cSt @ 40° C.....	875
cSt @ 100° C.....	57.2
Índice de Viscosidad.....	122
Timken OK Load ASTM 2509 Lbs.....	40

Lavado con Agua 80° C.....Pasa

Para asesoría técnica comuníquese al 01 81 8299 5500 Monterrey, N. L. Q-55 1/1