

# Trust 4030



## Electrodo para recubrimiento resistente a la abrasión extrema

La combinación de fuerza y resistencia a las quebraduras es el resultado de una combinación austenítica de carburos de cromo y otros materiales. Estos carburos extremadamente duros proveen a la abrasión más severa encontrada en el campo.

Trust 4030 provee una ventaja metalúrgica sobre los electrodos comunes de revestimiento y es que los carburos se dispersan equitativamente por todo el deposito dando un balance a la resistencia a la abrasión evitando la generación de puntos suaves.

### **Características especiales:**

- Alta velocidad de deposito
- Se aplica sin chisporroteo
- Dureza 60 RC
- Acabado liso evita fricción

### **Aplicaciones:**

Arados, palas, molinos de arena, y para recubrir áreas expuestas a abrasión severa.

Para reconstrucciones pesadas utilice **Trust 4020** como fondo y acabe con **Trust 4030** las ultimas pasadas.

Utilice corriente alterna o corriente directa polaridad invertida (electrodo positivo)

### **Amperaje recomendado:**

Díámetro (mm)	3/32 (2.5)	1/8 (3.25)	5/32 (4.0)	3/16 (5.0)
Amperaje Mínimo	65	110	160	210
Amperaje Máximo	95	140	200	270